

Vážení obchodní přátelé,

právě se Vám do rukou dostává další číslo našich TechNews, ve kterém bychom Vám rádi představili některé naše nové stroje – vertikální hadicový balicí stroj nové generace HSV 101 B, vkladač sáčků do kartónu VSK 12 a stroj na balení do předhotovených sáčků RSV 60.

## Vertikální hadicový balicí stroj HSV 101 B FLEXIBLE

Balicí stroj typové řady HSV 101 B je další evolucí stroje řady HSV 101 a současně prvním strojem nové generace vertikálních balicích strojů VELTEKO.

HSV 101 B představuje optimální volbu při požadavku balení do různých typů sáčků o objemech do cca 5 litrů a reálných výkonech do 100 sáčků/min.

Balicí stroj HSV 101 B lze vybavit doplňkovými zařízeními, která naši zákazníci znají z předchozích řad strojů a z nichž většina byla pro tento účel významně inovována. Jedná se zejména o systémy sekundárního uzavírání sáčků.

Hlavními charakteristikami stroje jsou:

- robustní mechanická stavba
- koncepce pohonů, která se osvědčila u předchozí řady strojů
- maximální šířka příčného svaru zvětšená na 280mm
- automatické centrování fólie na límcích
- řízení pomocí průmyslového PC
- přehledné ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky 12"
- rozsáhlé možnosti ukládání nastavení a externí komunikace
- autodiagnostika

sáček	max. výkon (sáčků / min)
A	100
A/B	80
B	70
C	65
D	60
E	30
F	60
F/B	70
F/E	30
F/P	70
G	60
I	40



## VSK 12 - vkladač sáčků do kartonů

Firma VELTEKO vyrábí zcela nový model vkladače VSK 12, který slouží ke skupinovému balení sáčků do kartonů. Ležící sáčky jsou přiváděny od balicího stroje pomocí dopravníků na vstupní dopravník vkladače VSK 12. Na vstupním dopravníku se vytvoří požadované skupiny sáčků, které jsou pak dopraveny pod vakuovou vkládací hlavu. Vakuová vkládací hlava tyto skupiny sáčků přenáší do rozloženého kartonu, který je připraven na manipulačním dopravníku vkladače, rovnoběžném se vstupním dopravníkem. Zařízení je připraveno pro snadné připojení rozkládačky kartonů na vstupu a automatické uzavíračky kartonů na výstupu. Funkce vkladače je řízena průmyslovým PC a komunikace s obsluhou probíhá prostřednictvím dotykové obrazovky.



Max. rozměr kartonu (šířka x délka x výška) .....400x600x600mm.  
 Max. rozměry sáčku jsou dány max. rozměrem kartonu  
 a rozměry pásového dopravníku pro sáčky ..... šířka pásu 300mm.  
 Výkon ..... max. 35/min. (počet přejezdů vkládací hlavy)

## RSV 60 – stroj na balení do předhotovených sáčků

RSV 60 je prvním modelem zcela nové řady balicích strojů společnosti VELTEKO. Balicí stroj RSV 60 umožňuje naplnění a uzavření předhotovených sáčků a je vzhledem k pádové výšce vhodný pro křehké produkty. Maximální rozměry dna sáčku zpracovávaného na stroji RSV 60 jsou 160x100mm a maximální výška sáčku je 350mm.

